

BT-NODE28 (5PIN XLR)

B04642

DESCRIPTION

La solution parfaite de Nœud ArtNet tout-en-un avec 8 ports DMX hautement configurables.

CARACTÉRISTIQUES

- La solution parfaite de Nœud Art-Net tout-en-un avec 8 ports DMX hautement configurables.
- Les 8 ports DMX sont configurables en entrée comme en sortie :
 - Configuré en entrée : mode normal ou backup.
 - Configuré en sortie : simple, LTP, HTP, RDM ou mode zéro
- De nombreuses options de routage prédéfinies (modes) sont disponibles :
 - 4 entrées DMX avec 4 sorties DMX locales (clonées) et sortie Art-Net
 - 8 sorties DMX depuis l'entrée Art-Net, avec possibilités de « ligne de secours » (backup)
 - Différentes combinaisons du coupleur (merger) dans les deux sens :
 - Combinaison entrée DMX + univers Art-Net vers une sortie Art-Net ou DMX physique (LTP ou HTP)
 - Combinaison de 2 entrées DMX vers Art-Net (LTP ou HTP)
 - Modes répartiteur DMX multimode :
 - Répartiteur « 1 vers 7 » : 1 entrée DMX vers 7 sorties DMX isolées
 - Deux répartiteurs individuels « 1 vers 3 » : chacun avec 1 entrée DMX vers 3 sorties DMX isolées
- En plus des modes prédéfinis, il est possible de stocker tous vos réglages personnels et options de routage dans différentes mémoires utilisateur.
- Isolation électrique à 100 % entre toutes les entrées/sorties : des problèmes se produisant sur un port ne se répercuteront pas sur les autres ports.
- Configuration simple grâce à l'afficheur LCD OLED
- Le débit de trame de chaque port est réglable de 10 ms à 40 ms pour augmenter la compatibilité lors de la connexion d'appareils DMX « lents » à des contrôleurs DMX « rapides ».
- Tous les ports DMX disposent de connecteurs XLR 5broches (version XLR 3broches disponibles)
- Deux ports Ethernet 10/100 Mbit/s (connecteurs Neutrik RJ45 Ethercon)
- Pour améliorer la fiabilité, le commutateur Ethernet intégré dispose d'une **fonction automatique de dérivation** afin de garantir que le réseau reste complètement opérationnel en cas de défaillance matérielle.



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2019 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPÉCIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental
Général : Dimensions (cm)	48.3 x 4.4 x 15 cm
Général : Poids (kg)	2.92
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W7	
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LED
Général : Fixation	19" rack mountable
Général : RU	1U
Général : IP rating	indoor
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx maximale	8
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025646420

YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2019 by BEGLEC NV. All rights reserved.